PB554KFB1R7AA71　スペック情報	
インストールOS詳細	Windows 7 Professional 32ビット（Service Pack 1適用済み）/Windows 7 Professional 64ビット（Service Pack 1適用済み）※Windows 8 Proダウングレード権行使。※Windows 7 Professional 64bitを使用するためにはHDDリカバリーが必要です。
ライセンスOS	Windows 8 Pro 64ビット
CPU詳細	インテル Core i3-4000M プロセッサー 2.40GHz
プロセッサーテクノロジー	なし
チップセット	モバイル インテル HM86 Express チップセット
メインメモリ(標準)	4GB
メインメモリ(最大)	16GB
メモリタイプ	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
メモリスロット(空/全)	空1、全2
ストレージ容量	320GB
ストレージタイプ	HDD、5400rpm、Serial ATA対応
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続　バッファアンダーランエラー防止機能付き
その他ドライブ	なし
グラフィックコントローラ	インテル HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）
VRAM容量	32ビット版：最大791MB（メインメモリと共用）、64ビット版：最大794MB（メインメモリと共用）
ディスプレイ詳細	あり　15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1366×768ドット
ディスプレイサイズ	15.6型
解像度	1366×768ドット
タッチパネル	非搭載
外部ディスプレイ出力	あり　アナログRGB
外部ディスプレイ解像度	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）：最大1920×1200ドット、本体のディスプレイと同時表示：最大1366×768ドット、いずれも1677万色
メモリカードスロット	あり　ブリッジメディアスロット×1スロット（SDメモリカード（miniSD/microSDメモリカード）、SDHCメモリーカード（miniSDHC/microSDHCメモリカード）、SDXCメモリカード、マルチメディアカード）
PCI-Expressスロット	なし
有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（自動認識、Wake On LAN対応）
無線LAN	IEEE802.11a/11b/11g/11n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）
WiMAX	なし
WWAN	なし
SIMスロット	なし
その他無線データ転送	Bluetoothワイヤレステクノロジー Ver4.0
USB	USB3.0×2（左側面2）、USB2.0×2（右側面2）
その他インターフェース	●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、●マイク入力/ヘッドホン出力（3.5mmステレオミニジャック）共用×1
TVチューナー	なし
キーボード	あり　106キー（JIS配列準拠）（テンキーあり）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm
ポインティングデバイス	あり　ジェスチャーコントロール付きタッチパッド
スピーカー	ステレオスピーカー
Webカメラ	なし
オフィスソフト	なし
その他ソフト	ハードディスクデータ消去機能、東芝デバイスアクセスコントロール、i-フィルター 6.0（90日版）、ウイルスバスター クラウドTM 90日版、TOSHIBA ecoユーティリティ、Adobe Reader、東芝お客様登録、東芝バッテリーマネージャー、東芝ピークシフトコントロール、他
ハードウェアセキュリティ	TPMセキュリティチップ（TCG Ver1.2準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、ケンジントンロック・スロット
本体サイズ(H×W×D)	標準バッテリーパック装着時：約379.8～380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8～34.9(高さ)mm
本体重量	標準バッテリーパック装着時：約2400g
バッテリ	リチウムイオン（バッテリーパック）
電源	バッテリーパックまたはAC100～240V、50/60Hz（ACアダプター）
最大消費電力	75W
標準消費電力	約10W（OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。）
スリープ時消費電力	1.02W
その他節電関連	●TOSHIBA ecoユーティリティ：1:ecoモード（最適化されたecoモードに一発切替）2:ピークシフト（電力需要ピーク時間帯にバッテリー駆動へ自動切替）3:バッテリーライフサイクル（バッテリー長寿命化をサポート）。

温湿度条件、最高動作高度	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）
附属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）、リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）、他
リカバリ用データ保存場所	HDDリカバリー（Windows 7 Professional 32 & 64ビット）、リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）
その他スペック	1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年）

掲載している商品のスペック情報・画像については、あくまで参考としてください。
正確なスペック情報については、メーカーのホームページ・カタログ等をご確認するようにしてください。